

Snímače vonkajšej teploty

Snímač vonkajšej teploty bezdrôtový

Snímač vonkajšej teploty pre Thermolink LUX, RC

Tento vonkajší snímač pracuje v spolupráci s eBus izbovými regulátormi Thermolink LUX a Thermolink RC. Bezdrôtové vyhotovenie umožňuje rýchlu a ľahkú inštaláciu.

Snímač je vybavený fotovoltaickým článkom, umožňujúcim nezávislú a bezúdržbovú prácu.

Batéria sa nabíja aj počas dňa bez priameho slnečného svetla, len samotným denným svetlom.

Nabité batérie dokážu zásobovať energiou až na 30 dní bez solárneho dobíjania.

Dosah signálu je asi 120 m bez prekážok.

Časový interval komunikácie s prijímačom v kotle je asi 15 minút.

Na jeden snímač je možné pripojiť len jeden prijímač.

Krytie snímača je IP44.



Snímač vonkajšej teploty s eBus zbernicou

Snímač vonkajšej teploty pre eBus kotly + Raja

Používa sa v spojení s izbovými regulátormi THERMOLINK B , THERMOLINK P a THERMOLINK RC na riadenie plynových kotlov s eBus zbernicou v ekvitermickej regulácii. Taktiež sa používa aj v najnovšej rade kotlov PANTHER , GEPARD, PANTHER CONDENS, TIGER CONDENS a LEVa tiež pre elektrokotly RAJA.

Odpor snímača: 1 kOhm pri teplote 25°C



Snímač vonkajšej teploty bez eBus zbernice

Snímač vonkajšej teploty

Používa sa na riadenie závesných kotlov verzie 17 (Tiger KOZ a KTZ) a stacionárnych kotlov MEDVEĎ typu KLZ a KLOM v ekvitermickej regulácii.

Odpor snímača: 10 kOhm pri 25°C

